

Varför välja Gruse som din borrhögspartner?

Vi anser att försäljningen av en borrhög bara är första steget i en nära relation med en kund och en maskin med det gemensamma målet att hålla hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.

Gruse erbjuder teknisk service via telefon, på arbetsplats och i verkstad

- Akuta reparationer
 - Garantijobb
 - Service & underhåll
 - Renoveringar
 - Serviceavtal
 - Förändringar och förbättringar
 - "Alltid redo" – uppställning och underhåll mellan uppdrag
 - Beprövade samarbetspartners över hela landet
- Många års erfarenhet av topp- och sänkhammarborrning, både maskiner och borrustrustningar.
- Stort servicenät. Fältservice, verkstadsservice, reservdelshantering etc
- Flexibilitet. Vi gör ändringar och anpassningar av utrustningen utifrån projektens förutsättningar.

MORI M21 E



Mori M 21E är en hydraulisk borrhög som drivs med el, men det finns också en variant för diesel. Den har ett separat powerpack och den är konstruerad för att utföra rördrivning, grundläggning, stagborrning etc. i svåra och begränsade utrymmen.

Teleskopmast och breddningsbara larver gör det möjligt att utföra borring i utrymmen med begränsad takhöjd eller smala infarter till området.

Det fina rörelsemönstret i kombination med den kompakta storleken och full radiostyrning gör denna maskin till den perfekta källarmaskinen.

Powerpaket kan utrustas med antingen hjul eller larvband och de eldrivna maskinerna kan kompletteras med en liten dieselmotor för förflyttningar.

Liksom alla MORI borrhögar kan M 21 E anpassas efter kundens krav.

Tekniska specifikationer Mori M21 Borrenhet		
Vikt		2400 kg
Larvunderede	Längd	1100 mm
	Bredd larvplattor	230 mm
	Negativ broms	
	Stödben	
Borrmast	Vridbar i sidled hö/vä	+/- 90°
	Counterslide	300 mm
	Slaglängd 1 m rör	1250 mm
	Mastlängd	2115 mm
	Slaglängd 1,5 m rör	1750 mm
	Mastlängd	2630 mm
	Slaglängd 2 m rör	1270 mm
	Mastlängd	3150 mm
	Matnings/Lyftkraft	2500 kg
Klämbord	Enkelt med knäckcylinder	33–180 mm
	Rotationsenhet	RM450
	Varv	100 rpm
	Vridmoment	520 Kgm
	Anslutning rotationsaxel	2" 3/8 API
Säkerhetsbur	EN 16228	
Tekniska specifikationer Mori M21 E Power pack		
Hydraulsystem	Pump 1	100 l/min @ 200 bar
	Pump 2	32 l/min @ 200 bar
	Oljetank	250 l
	Slangpaket	15 + 10 m
El Motor	380V @ 1480 rpm	55Kw
	Lyft/matningskraft	5000 kg
	Lyfthöjd mastbom	500 mm
	Toppvinsch	1500 kg
Styrning	Radio för transport	
	Hydraulisk för övriga	
Vikt		2200kg

